

# linea pb x

Ein Gerät mit dem auf den neuesten Stand gebrachten Design und technischen Innenleben einer Branchenikone.



Lieferbare Konfigurationen: AV | ABR

Verfügbare Anzahl von Brühgruppen: 2 | 3 | 4

Fünf Jahre nach der Markteinführung der Linea PB, die sich als branchenweit geschätztes Arbeitspferd bewährt hat, präsentierte La Marzocco eine mit den innovativsten technischen Neuerungen des Herstellers ausgestattete Variante dieses Modells: Vorwärmesystem des Brühwassers, Einzelboiler vorne, seitlich zugängliches Heißwasser-Mischventil und

Dampfpflanzen „Pro Touch“. Die Linea PB X präsentiert sich mit einer aufgefrischten Ästhetik mit Baristalights serienmäßig und weißen Accessoires wie Manometer, Logos, Textfarbe im Display und Tastaturbeleuchtung. Der dynamische Vorwärmer gewährleistet eine bisher unerreichte Temperaturkonstanz und damit eine stetige Brühwasser- und Dampfver-

sorgung selbst zur morgendlichen Stoßzeit. Die niedrigere Bauweise der Linea PB und ihre vergrößerte Arbeitsfläche machen das Gerät leichter handhabbar, ohne dass dies auf Kosten des weltberühmten italienischen Designs ginge.

## Dualboiler

Separate Boiler optimieren die Zubereitung von Espresso und Milchschaum.

## Separate Gesättigte Boiler

Separate Boiler für jede Gruppe erlauben es dem Barista, die Temperatur individuell für verschiedene Kaffees optimal einzustellen.

## USB

Ermöglicht es, die Firmware zu aktualisieren.

## Isolierte Boiler

Reduzierter Energieverbrauch, während die Temperaturstabilität gewährleistet wird.

## Eco Mode

Programmierbarer Stand-by Modus, um die Energieeffizienz zu steigern.

## Pro App Kompatibel

Ermöglicht die einfache Steuerung der Maschine durch die La Marzocco Pro App.

## Piero Gruppendeckel

Innovative interne Wasserführung und Position des Flowmeters auf dem Gruppendeckel.

## Dual PID (Kaffee und Dampf)

Erlaubt es, sowohl die Kaffee- als auch Dampfboilertemperatur elektronisch zu steuern.

## Baristalights

LED Beleuchtung ermöglicht es, die Extraktion und das Ergebnis in der Tasse besser zu sehen.

## Hot Water Economizer

Reguliert die Teewassertemperatur für den Teewasserhahn.

## Digitales Display

Intuitive Programmierung macht es einfach, die Maschinenparameter einzustellen.

## 180° Dampfknauf

Das Dampfventil hat bereits nach einer halben Dampfknauf-Umdrehung voll geöffnet.

## Integrierte Waagen - Nur ABR

Im Tropfblech eingebaute Präzisionswaagen führen zur Verbesserung der Brühkonsistenz.

## Pro Touch Dampfpflanze

Doppelwandige Edelstahl-Dampfpflanze, die aussen kühl bleibt und deshalb angefaßt werden kann.

## Tassenwärmer - Sonderbestellung

Sorgt für konstante und gleichmäßige Temperaturen der Tassen auf der Ablage.

## High Legs - Sonderbestellung

Ermöglichen leichten Zugang unter die Maschine.

## Wunschfarbe - Sonderbestellung

Individuelle Farbanpassung basierend auf dem RAL-Farbsystem auf Anfrage möglich.

## Wassersensor

Kontrolliert die Leitfähigkeit und Wasserhärte.

Spezifikationen	2 Brühgruppen	3 Brühgruppen	4 Brühgruppen
Höhe (cm/in)	53,3 / 21	53,3 / 21	53,3 / 21
Breite (cm/in)	71 / 28	95 / 38	119 / 47
Tiefe (cm/in)	59 / 23	59 / 23	59 / 23
Gewicht (kg/lbs)	61 / 135	77 / 170	117 / 258
Spannung	200V Einphasig	200V Einphasig	200V Einphasig
	220V Ein / Dreiphasig	220V Ein / Dreiphasig	220V Ein / Dreiphasig
	380V Dreiphasig	380V Dreiphasig	380V Dreiphasig
Leistung (min)	3350	5830	6930
Leistung (max)	5670	7790	9470
Kaffeeboiler (liter)	2 x 1,3	3 x 1,3	2 x 3,4
Dampfboiler (liter)	7	11	15